

常见EPS防火线条采购

生成日期: 2025-10-27

eps线条在生活中的使用是比较多的，我们要注意到正规的厂家去购买。eps线条是膨胀聚苯乙烯泡沫材料的简称。eps线条还可以制造减震包装，外墙面的保温材料还可以制造eps线条已经有了半个多世纪的发展史了。较早的应该是起源于欧美，大约在上世纪五六十年代的的时候，直到上世纪80年代末期的时候我国才引进了eps线条这种材料。eps线条材料非常有效的减少了能源的消耗，尤其在工业设施和建筑方面的耗能。所以eps线条就在被引进我国不到2年的时间内就被广泛的应用推广，得到众多人民和企业的认可。EPS防火线条是环保、节能、低碳装饰材料。常见EPS防火线条采购

EPS线条指的是什么？EPS线条定义:EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件更适用于安装,在外墙EPS/XPS保温的墙体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用EPS装饰线条,具有安装方便、经济、耐久性长等优势。随着现在建筑装饰行业的不断发展,越来越多的新型材料不断脱颖而出。EPS线条是越来越多的人青睐的对象,也有越来越多的企业进去了EPS线。EPS线条均为定长成品现场拼接而成,若需非定长线条拼接时先量好尺寸,再粘贴到位。常见EPS防火线条采购EPS防火线条的生产步骤有哪些?

EPS线条是近年来在我国发展起来的一种新型建筑装饰材料。它的出现在国内设计界引起了很大的反响,并得到了国内许多设计师的认可和采用。现浇混凝土的出现颠覆了只有现浇混凝土和石膏可以作为外墙装饰线的传统,这在建筑界受到高度重视。EPS线条的优点:EPS防火线条的重量轻。EPS线条的骨料为聚苯乙烯,成品重量约为GRC装饰线的1/6,一人可随意移动施工。而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单,适用于各种室内外装饰材料,是一种新型绿色装饰材料。

目前,传统建材行业尤其是基础建材行业发展将进一步趋缓,主要任务是消化产能,增速可能降低到1%以下。而绿色eps线条建材依然会保持较高速度的增长。eps线条作为新型的节能、环保建材甚至会迎来增长机会。第1.重量轻。以50×50cm的装饰线为例,其重量是GRC装饰线的1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。第2.粘贴牢固。装饰线(件)的安全是非常重要的,尤其是质量终生制的要求,如果只重美化,不注重安全那将带来很大隐患。EPS线的优点是比较多的。EPS线不只质轻,而且与基层墙面粘结十分牢固。EPS防火线条是集保温和装饰为一体的产品,符合国家节能减排的基本国策。

EPS防火线条的生产步骤有哪些?一、成品的养护、修补码放:1.生产线下来的半成品,手、身体不能接触抹灰面,轻拿轻放,整齐、平直地码放在半成品支架上,保持平、直、整齐不使线条变形。2.一般在一个工作日左右,不要去搬动和接触线条,在常态进行养护,特殊要求的酌情对待。3.二次抹灰完成后一个工作日左右,对生产的成品线条进行质量检查,小的缺陷要有专人进行精心修补,修补的外观应与线条外观一致。大的缺陷报废。二、线条切割、包装,1.养护到期的产品需对外观进行检查,有缺陷的应作为次品,不能出厂。2.产品的端部要进行切割,剖面要与线条垂直、剖面光滑。3.出厂的产品表面光滑、颜色一致、无污染、无缺陷、剖面光洁,包装、码放整齐,编号、批次、生产日期、定单号、数量、合格证、防雨、易碎等标示应齐全。EPS防火线条的风格随和,处理简单,易于安装。常见EPS防火线条采购

EPS防火线条的施工我们需要注意什么事项?常见EPS防火线条采购

EPS产品采用专门用的粘贴砂浆直接将产品粘贴于墙面或外保温层，无需提前做任何预埋件，铆固件。粘贴强度符合外保温标准(0.1MPa即抗拉为10000公斤/平方米)，比方说一普通横截面20cm*20cm线条，在墙面上粘好后，可以承受上面站两个成年人，也不会使其从墙面脱落。安装速度快，费用低，eps线条是环保的优良装饰建材产品。是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS/XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势。常见EPS防火线条采购

上海聚蚌建筑装潢有限公司致力于建筑、建材，以科技创新实现***管理的追求。聚蚌装潢拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供GRG石膏线、GRC石膏线，内外墙保温，室内石膏线。聚蚌装潢致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。聚蚌装潢始终关注建筑、建材市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。