## 湖南滚涂环氧地坪

生成日期: 2025-10-26

上海索特化学建材有限公司成立于

2000 年,是一家专业从事环氧地坪、聚氨酯地坪、防腐地坪、耐磨地坪、压花地坪、水泥自流地坪等新型建筑材料的生产研发企业。公司拥有一支高素质的技术研发团队并与多所院校建立了合作关系。 上海索特涂装工程有限公司是专业从事地坪一体化施工的施工企业,公司拥有数台美国进口的多款混凝土激光整平施工设备,还拥有混凝土冼刨设备、高速研磨抛光设备、混凝土抛丸设备、无气环氧喷涂设备等地坪施工\*\*设备。公司先后为上海浦东机场、上海世博园、上海电气集团厂、上海宝钢、苏宁地产、弘阳地产、万科地产、东方航空、江苏恒力集团、江苏盛虹集团、浙江万向集团、上海通用、中兴电子、吉利汽车等\*\*企业提供了施工服务。公司并进入了中国建设集团、中铁建设集团、中冶建设集团、宝冶建设集团等公司的合格分包商名录。我公司本着"诚信、专业、务实、创新"的经营理念,不断把地坪相关产品做好、做实、做强,让每一项工程都成精品。让"索特"品牌成为质量地坪的象征,不断增强与客户之间的诚信关系湖州环氧地坪哪家好,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪

索特无溶剂环氧自流地坪ST-E101属环氧胺固化类。分为甲、乙两个组分。因不含溶剂,故施工安全、无气味。因 ST-E101特有诸多优点,确保其可广泛应用于对成品要求较高的各类场所。

优点

不含刺激性易燃液体,故在施工时没有溶剂挥发,无气味。

因没有易燃有机溶剂挥发,不属于易燃物品,安全可靠。

固化后漆膜坚硬而带韧性,其耐磨性比溶剂型地坪提高2-3倍。

具有耐酸、碱、耐化学物品等性能,对盐雾、潮气、机油及有机溶剂都有良好的抗性。

主要用途

各类工厂车间、仓库、机场等高等级要求之地坪。

亦可用于密封浇注、层压、粘合 湖南滚涂环氧地坪北京环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。

自流平是一种科技含量高,技术环节复杂的高新绿色环保产品。它是由多种材料同水混合而成的液态物质,倒入地面后,这种物质可根据地面高低不平的顺势流动,对地面进行自动找平。自流平的优势: 1、非常平整: 自流平流动性好,自动找平,误差小,平整度高。2、施工快捷: 自流平6小时完工,24小时即可行走,2-3天便可铺设地板。3、厚薄可控: 自流平基面处理后,施工厚度可控制在1-10mm□减少房屋空间损失。4、经济环保: 自流平找平地面休息比砂浆找平价格便宜,材料属于医院\*\*绿色环保。家装垫层自流平: 主要针对铺装地板、地毯等。平整度好,能有效保护地板、地暖。施工厚度可人工控制在1-10毫米,并能很快达到干燥,固化后光滑、平整、无缝,还能达到镜面效果。整个过程简单而快捷。除此之外还能起到防潮、不起灰、不开裂的重要作用。

环氧地坪施工工艺:

一、施工准备:环氧地坪施工前首先要做好施工准备,准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂;施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆(平口、圆口)镘刀、平底刮板。

二、基层处理:环氧地坪施工前还要进行环氧地坪基础处理,主要就是将让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、 空鼓之部位完全暴露出来,将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整,并且将其基层表面的浮灰、污染物等 垃圾清理干净,然后就可以开始进行环氧地坪施工工作。

苏州环氧地坪哪家好, 欢迎来电咨询。

(一)环氧底涂施工	
1、施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清	理;
2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,	
3、搅拌均匀后,采用刮刀或滚筒施涂的方法施剂	余。
4、要求浸透加强附作力。	

环氧地坪施工步骤:

	5、待一遍干固后再施涂环氧中涂层。
	(二)环氧中涂层施工
	1、施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清理;
	2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,并按配比加上一定的石英砂;
面更加	3、搅拌均匀后倾倒在地面上,使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开,以增加强度和耐冲击力;使地 U结实,抗压。
	4、中涂层干固后,采用打磨,把表面的流挂物、颗粒打磨平整。

5、灰尘处理下净。     检验方法: 施工交接处理是否妥当,踢脚线位置平直,与墙壁无离间,平整。  上海环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪  广西环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪  广西环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪  水性渗透固化贴光剂主要成分是纳米锂离子,通过渗透到混凝土里与混凝土中的硅酸盐发生反应,生成坚使透明的结品体,使混凝土地坪表面更效密耐磨。  ◆当混凝土基层进行面层浇筑达到表面终凝,可以行走而不产生脚印的状态时,在表面裂缝产生之前,使用ST-H8	
上海环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪 广西环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪 水性渗透固化抛光剂主要成分是纳米锂离子,通过渗透到混凝土里与混凝土中的硅酸盐发生反应,生成坚硬透明的结晶体,使混凝土地坪表面更致密耐磨。 施工流程:  ◆当混凝土基层进行面层浇筑达到表面终凝,可以行走而不产生脚印的状态时,在表面裂缝产生之前,使用ST-H8	5、灰尘处理干净。
广西环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪 水性渗透固化抛光剂主要成分是纳米锂离子,通过渗透到混凝土里与混凝土中的硅酸盐发生反应,生成坚硬透明的结晶体,使混凝土地坪表面更致密耐磨。 施工流程:  ◆当混凝土基层进行面层浇筑达到表面终凝,可以行走而不产生脚印的状态时,在表面裂缝产生之前,使用ST-H8	检验方法: 施工交接处理是否妥当, 踢脚线位置平直, 与墙壁无离间, 平整。
水性渗透固化抛光剂主要成分是纳米锂离子,通过渗透到混凝土里与混凝土中的硅酸盐发生反应,生成坚硬透明的结晶体,使混凝土地坪表面更致密耐磨。 施工流程:  ◆当混凝土基层进行面层浇筑达到表面终凝,可以行走而不产生脚印的状态时,在表面裂缝产生之前,使用ST-H8	上海环氧地坪怎么样,欢迎来电咨询。湖南滚涂环氧地坪
◆当混凝土基层进行面层浇筑达到表面终凝,可以行走而不产生脚印的状态时,在表面裂缝产生之前,使 用ST-H8	水性渗透固化抛光剂主要成分是纳米锂离子,通过渗透到混凝土里与混凝土中的硅酸盐发生反应,生成坚硬透
用ST-H8	施工流程:
◆当脚下觉得稠滑时,用雾状水喷洒地面	
	◆当脚下觉得稠滑时,用雾状水喷洒地面

- ◆当脚下再度觉得ST-H8变稠滑时,用水彻底冲洗表面并且拭干以去
- ◆除所有表面的污渍及残留的ST- H8
- ◆任何残留的ST- H8必须拭去或扫除,然后用刮水器或其他同功能工具擦干地面

## 湖南滚涂环氧地坪

上海索特涂装工程有限公司主要经营范围是建筑、建材,拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖建筑材料,环氧地坪,激光地坪,耐磨地坪等,价格合理,品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于建筑、建材行业的发展。索特凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑,让企业发展再上新高。